

Traktor generatoranlæg

Mobilt og enkelt

KVA Diesel fremstiller traktorgenerato-
rer med tre-punktsophæng fra 42.5 KVA
til 105 KVA. Generatorerne leveres med
elektronisk styring og er derfor velegnet
til opgaver, som kræver en jævn spæn-
ding som f.eks. malkerobotter.

En traktorgenerator kan være en god
løsning, hvis man ikke ønsker at inve-
stere i et diesel generatoranlæg, men
traktorgeneratoren yder ikke den samme
sikkerhed, hvis man anvender den til
nødstrøm.

Traktorgeneratorerne udføres efter øn-
ske, og kan leveres med alle kabellæng-
der og stik samt alternative tilslutninger
som f.eks. 3x230V. Stik og kabel aftales
individuel, så du får det du har brug for.

Anlæggene fra 42,5 - 94 kVA fylder
ca. 1200x700x900 mm.

Anlæggenes vægt:

42.5 KVA: 305 kg

60 KVA: 350 kg

80 KVA: 420 kg

94 KVA: 440 kg

Anlæggene er udstyret med
1.3/8"-Z6 PTO akseludgang som skal
køre med 395 omdrejninger.

For at sikre en jævn drift bør traktorens
hestekræfter være mindst ca. 1.5 x kVA.
Eksempel: 63 kVA x 1.5 = 95 hk.

105 KVA anlægget kræver 1000 omdrej-
ninger på PTO'en.



Traktorgeneratoren kan nemt
flyttes med en palleløfter.



Der kan f.eks. monteres
CEE combistik.



KVA Diesel

KVA Diesel A/S
Borrisvej 10, Astrup
DK-6900 Skjern

Tel. (+45) 9736 4111
Fax (+45) 9736 4013

info@kva-diesel.dk
www.kva-diesel.dk